



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckning
1	1	M2438-007011	Riktningsskopplare MT		
2	1	M2438-007010	.Riktningsskopplare	Dual Coaxial Directional Coupler	NARDA-3022
Tillbehör:					
3	1	M2438-007119	.Kortslutare (stift N)	Shorting plug	
4	1	M2438-007129	.Kortslutare (hylsa N)	Shorting plug	



DATA

Frekvensområde:	1...4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
SVF:	Primärledning: Max 1,1 Sekundärarmar: Max 1,15
Koppling:	20 dB nominellt
Osäkerhet:	Frekvenskarakteristik ungefär $\pm 0,6$ dB. Max skillnad i koppling för de båda kopplarna 0,3 dB.
Riktfaktor:	Min 30 dB inom frekvensområdet 1...2 GHz Min 20 dB inom frekvensområdet 2...4 GHz
Max effekt:	100 W medeleffekt, 10 kW pulseffekt
Anslutningsdon:	
Primärledning:	Koaxialkontakt don, typ N stift- och hylstag.
Sekundärledning:	Koaxialkontakt don, typ N hylstag
Dimensioner:	300 x 50 x 40 mm
Vikt:	0,5 kg