



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2569-040010	LF-generator	Oscillator	HEWPA-204C-02
M2569-040109	. Beskrivning	Instruction Manual	HEWPA-00204-90002
M1812-119010	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100

DATA

Frekvensområde:	5 Hz...1,2 MHz i 6 områden
Frekvensosäkerhet:	±3 % av inställd frekvens
Frekvenskaraktäristik:	Låg-distorsionsfunktion: 5...100 Hz: ±1 % 100 Hz...300 kHz: ±0,5 % 300 kHz...1,2 MHz: ±1 % Normal funktion: 5...100 Hz: +5 % - 1 % 100 Hz...300 kHz: ±0,5 % 300 kHz...1,2 MHz: ±1 %
Distorsion:	5 Hz...30 Hz: max 0,6 % 30 Hz...100 kHz: max 0,1 % 100 kHz...1,2 MHz: max 1 %
Brum:	Max 0,01 % av utspänningen
Utspänning:	Mera än 2,5 V eff över 600 Ω Mera än 5 V eff med öppen utgång
Utimpedans:	600 Ω
Utnivåkontroll:	Mera än 40 dB, kontinuerligt variabel
Utgångsbalans:	Mera än 40 dB upp till 20 kHz
Utgång:	Flytande, kan skiljas ±500 V från jord
Strömförsörjning:	115 V, 230 V ±10 %, 48...440 Hz Batteridrift med laddningsbara batterier 35 timmars gångtid
Dimensioner:	130 x 150 x 203 mm
Vikt:	2,7 kg