



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2569-040310	LF-generator	Oscillator	HEWPA-204D-001
M2569-040109	. Beskrivning	Operating and servicing manual	HEWPA-00204-90002

DATA

Frekvensområde:	5 Hz...1,2 MHz i 6 områden
Frekvensosäkerhet:	±3 % av inställd frekvens
Frekvenskaraktäristik:	Låg-distorstionsfunktion: 5...100 Hz: ±1 % 100 Hz...300 kHz, ±0,5 % 300 kHz...1,2 MHz, ±1 % Normal funktion: 5...100 Hz, +5 % - 1 % 100 Hz...300 kHz, ±0,5 % 300 kHz...1,2 MHz, ±1 %
Distorsion:	5 Hz...30 Hz, max 0,6 % 30 Hz...100 kHz, max 0,1 % 100 kHz...1,2 MHz, max 1 %
Brum:	Max 0,01 % av utspänningen
Utspänning:	Mera än 2,5 V eff över 600 ohm Mera än 5 V eff med öppen utgång
Utimpedans:	600 ohm
Dämpsats:	
Dämpområde:	80 dB i 10 dB steg
Osäkerhet:	±0,3 dB, +10 dB...-60 dB områdena ±0,5 dB, -70 dB området
Fininställning:	Mera än 10 dB, kontinuerligt variabel
Utgångsbalans:	Mera än 40 dB upp till 20 kHz
Utgång:	Flytande, kan skiljas ±500 V från jord
Strömförsörjning:	Batteridrift, kvicksilverbatterier, 300 timmars gångtid
Dimensioner:	130 x 159 x 203 mm
Vikt:	2,7 kg