



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M2569-435010	Signalgenerator	Signalgenerator	CEMEK-AM/FM-2
		M2569-435109	. Beskrivning	Beskrivning	

DATA

Amplitudmodulering:	
Frekvensområde:	100 kHz...33 MHz i 5 områden
Frekvensosäkerhet:	$\pm 1 \%$
Moduleringsgrad:	0...80 %. Osäkerhet: $\pm 10 \%$
Frekvensmodulering:	
Frekvensområde:	300 kHz...24 MHz
Frekvensosäkerhet:	300 kHz...3 MHz: ± 30 kHz 3...24 MHz: $\pm 1 \%$
Deviation:	0...160 kHz. Osäkerhet: $\pm 10 \%$
Utspänning:	1 μ V...0,1 V i 5 steg 1 V upp till 10 MHz, 0,5 V över 10 MHz från separat uttag.
Osäkerhet:	$\pm 10 \%$
Utimpedans:	75 ohm för område 1 μ V...0,1 V
Strålning:	Max 0,5 μ V
Kristallkalibrator:	100 kHz resp 500 kHz
Osäkerhet:	0,005 %
Frekvensdrift:	$\pm 0,2 \%$ efter 1 tim uppvärmning eller $\pm 10 \%$ nätspänningsändring. Värdet gäller vid amplitudmodulering. Driften vid frekvens- modulering är något större.
Strömförsörjning:	110/127/220 V, 50 Hz, 65 W
Dimensioner:	450 x 210 x 210 mm
Vikt:	15 kg