



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M2569-605021	Brusgenerator MT		
2	1	M2569-605020	. Brusgenerator	Brusgenerator	MATIC-116B-R
	1	M2569-605109	.. Beskrivning		
		M2569-605309	.. Svensk beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3638-990269	. Bruskälla	Bruskälla	MATIC-123C

DATA

Allmänt:	Brusgeneratoren består av brusgeneratordelen i brusfaktormeteren MATIC 115 (M3638-210010).	
Frekvensområde:	5...250 MHz	
Mätområde:	0...10 och 10...18 dB (brusfaktor, egentligen brusut effekt över kT_0).	
Osäkerhet:	$\pm 0,25$ dB beroende på variationer i omgivningstemperaturen och osäkerhet hos indikatorn. Hänsyn måste dessutom tas till "Frekvenskorrektion" och SVF.	
Frekvenskorrektion:	100 MHz	+0,1 dB
	150 MHz	+0,25 dB
	200 MHz	+0,4 dB
Utimpedans:	50 ohm	
SVF:	5...150 MHz	Max 1,05
	150...200 MHz	Max 1,08
	200...250 MHz	Max 1,12
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don typ BNC hylstag	
Dimensioner:	340 x 220 x 280 mm	
Vikt:	12 kg	