



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M2569-701129	Frekvorrtillsats MT	Univerter	
2	1	M2569-701129	. Frekv. omv. tills	Univerter	BRC-203-B HEWPA-203B
Tillbehör:					
3	1	M2569-702139	.Övergångsdon	High Output Jack	

DATA

Allmänt:	Avsedd att användas tillsammans med svepgenerator M2569-701010.
Frekvensområde:	100 kHz...25 MHz (med 70...95 MHz infrekvens från 240 - A)
Kalibrering:	±250 kHz (10 kHz delning)
Utspänning:	Område A: Kalibrerad: 1 μ V...0,1 V (över 50 ohms yttre belastning). Område B: Hög nivå: ca 2 V Osäkerhet A: Kalibrerad: Utspänning från 240 - A ±2 dB.
Impedans A:	Kalibrerad: 50 ohm
Impedans B:	Hög nivå: ca 470 ohm
Läckning:	Tillräckligt låg för att möjliggöra mätningar vid 0,1 μ V.
Modulering:	AM och svepmodulering, 240 - A.
Distorsion:	FM: Ingen märkbar distorsion AM: Ingen märkbar distorsion vid utspänning mindre än 0,1 V
Strömförsörjning:	105...125 V, 50...60 Hz, 50 W
Dimensioner:	290 x 270 x 190 mm
Vikt:	5,5 kg