



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M2569-705011	Sveppgenerator MT		
2	1	M2569-705010	.Sveppgenerator	Sweep generator	RAMET-TMS 1
	1	M2569-705109	..Beskrivning	Brugsanvisning	
3	1	M1812-113010	..Nätkabel	Power cord	RAMET-12G13-1,5
Tillbehör:					
4	1	M2569-705119	.Koaxialkabel	75 ohm coaxial cable	RAMET-3A3

DATA

Frekvensområde: 5...260 MHz på 3 band
Utspänning: Kontinuerligt variabel från ca 50 μ V till ca 0,1 V tomgångsspänning
Utimpedans: 75 ohm
Svepbredd: Kontinuerligt variabelt upp till \pm 10 MHz
Svepfrekvens: 50 Hz (nätfrekvens)

Markeringsoscillator

Frekvensområde: 2 band 5,1...5,9 MHz och 18...47 MHz.
Fasta markeringar motsvarande europeiska televisionskanalerna
enl nedan:

Kanal	Frekvens, MHz
2	48,25
3	55,25
4	62,25
5	175,25
6	182,25
7	189,25
8	196,25
9	203,25
10	210,25
11	217,25

Markeringar på andra fasta frekvenser kan erhållas om så meddelas
vid beställning.

Osäkerhet: Bättre än \pm 0,5 %
Skillnadsmarkeringar: Negativa markeringar med 5,5 MHz mellanrum. Osäkerhet \pm 0,5 %.
(Videomarkeringar) 0...80 V amplitud.
Strömförsörjning: 110, 127, 200, 220 eller 240 V, 50...60 Hz, 50 W
Dimensioner: 565 x 250 x 275 mm
Vikt: 18 kg