



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckning
1	1	M2569-801011	Oscillator MT		
2	1	M2569-801010	.Oscillator	Test Oscillator	HEWPA-650A
	1	M2569-801109	..Beskrivning	Operating and servicing manual	
Tillbehör:					
3	1	M2569-801119	.Spänningsdelare	Voltage Divider	HEWPA-11020A HEWPA-65A-16D

DATA

Frekvensområde:	10 Hz...10 MHz i 6 områden
Frekvensosäkerhet:	±2 %, 10 Hz...100 kHz ±3 %, 100 Hz...10 MHz
Effektutgång:	15 mW eller 3 V över 600 ohms belastning. Obelastat minst 6 V.
Utimpedans:	600 ohm, 6 ohm med spänningsdelare.
Frekvenskaraktistik:	±1 dB vid 600 ohms resistiv belastning.
Distorsion:	Mindre än 1 % mellan 20 Hz...100 kHz. Mindre än 2 % mellan 100 kHz...1 MHz. Ca 5 % vid 10 MHz.
Brum:	Mindre än 0,5 % av utspänningen vid fullt instrumentutslag.
Utnivåkontroll:	Voltmeter visar dämpsatsens inspänning i volt eller dB vid 600 ohm. 0 dB = 1 mW vid 600 ohm Osäkerhet: ±5 % av fullt skalutslag.
Dämpsats:	Uteffekten dämpas 50 dB i 10 dB-steg, vilket möjliggör kontinuerligt variabel utspänning från +12 dBm till 50 dBm, 3 V...3 mV.
Dämpningsosäkerhet:	±1 dB vid 600 ohms resistiv belastning.
Strömförsörjning:	115/230 V ±10 %, 50/1000 Hz, 165 W
Dimensioner:	520 x 375 x 320 mm
Vikt:	21 kg