



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3611-203011	Milliamperemeter MT		
2	1	M3611-203010	. Milliamperemeter	Clip-on DC Milliammeter	HEWPA-428A
	1	M3611-203109	.. Beskrivning	Operating and servicing manual	
Tillbehör:					
3	1	M3611-203119	. Mätkropp	Current Probe Assembly	HEWPA-428A-21A

DATA

Mätområde:	3 mA...1 A, fullt skalutslag, 1s. 6 områden. Delning: 3, 10, 30
Mätosäkerhet:	± (3% av fullt skalutslag +0,1 mA)
Mätkroppens induktans:	Mindre än 0,5 µH. Ingen märkbar belastning upp till 1 MHz
Inducerad spänning i mätobjektet:	Mindre än 15 mV toppvärde (vid 20 kHz och övertoner därav)
Växelströmsundertryckning:	Växelström med mindre toppvärde än fullt skalutslag påverkar noggrannheten mindre än 2% vid frekvenser över 5 Hz och andra frekvenser än bärfrekvensen (40 kHz) och övertoner därav. Vid frekvenser under 5 Hz får strömmarnas totala momentanvärde ej överstiga fullt skalutslag.
Mätkroppsisolering:	Mätkroppen får ej anslutas till oisolerade ledare med högre totalt momentanvärde än 300 V i förhållande till jord
Strömförsörjning:	115/230 V ±10%, 50...60 Hz, ca 70 W
Dimensioner:	190 x 290 x 360 mm Mätkropp: Håldiameter 4,75 mm ($\frac{3''}{16}$)
Vikt:	8,5 kg