



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3612-101030	Voltmeter	Vacum Tube Voltmeter	HEWPA-400DR
M3612-101109	. Beskrivning	Instruction Manual	
M3612-101209	. Svensk beskrivning		
M1812-119010	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100

DATA

Mätområden:	1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 0,3 V, 1 V, 3 V, 10 V 30 V, 100 V, 300 V fullt skalutslag
Frekvensområde:	10 Hz...4 MHz
Mätosäkerhet:	±2% av fullt skalutslag inom 20 Hz...1 MHz ±2% av fullt skalutslag inom 1 MHz...2 MHz ±5% av fullt skalutslag inom 10 Hz...20 Hz, 2 MHz...4 MHz
Inimpedans:	10 Mohm parallellt med 15 pF (1...300 V) 10 Mohm parallellt med 25 pF (0,001...0,3 V)
Kalibrering:	Effektivvärdesgradering för sinusspänning. Spänningsindikering proportionell mot likriktade medelvärden av mätspänningen. Linjära spänningsskalor 0...1 och 0...3; dB-skala -12 dB till +2 dB. Nollnivå = 0 dBm = 1 mW över 600 ohm. 10 dB mellan varje mätområde
Förstärkare:	Utspänning: ca 0,15 V vid fullt skalutslag Utimpedans: 50 ohm Förstärkning: ca 150 ggr på 0,001 V-området
Strömförsörjning:	115/230 ± 10%, 50...1000 Hz, 80 W
Dimensioner:	280 x 485 x 180 mm
Vikt:	9,5 kg