



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3612-166010	Voltmeter	AC-Voltmeter	HEWPA-400F
M3612-166109	. Beskrivning	Instruction Manual	
M1812-119010	. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100

DATA

Mätområden:

14 mätområden med fullt skalutslag för 100 μ V...300 V
(delning 1, 3, 10 osv)

Skalor:

En linjär skala graderad i volt
En logaritmisk skala gradera i dB

Mätosäkerhet:

\pm (% av full skala + % av avläst värde)

Frekvens 20 Hz 40 Hz 100 Hz 1 MHz 2 MHz 4 MHz

200 μ V... 300 V	$\pm(2+2)$	$\pm(1+1)$	$\pm(0,5+0,5)$	$\pm(1+1)$	$\pm(2+2)$
-------------------------	------------	------------	----------------	------------	------------

Frekvens 30 Hz 60 Hz 100 kHz 500 kHz

100 μ V-om rådet	$\pm(2+2)$	$\pm(1+1)$	$\pm(1+(+0-7))$
-------------------------	------------	------------	-----------------

Kalibrering:

Medelvärdeskännande, effektivvärdeskännande

Inimpedans:

10 Mohm parallellt med 25 pF, 100 μ V...300 mV
10 Mohm parallellt med 10 pF, 1...300 V

För styrkarutgång:

1 V eff vid fullt skalutslag
Utimpedans 600 ohm, 20 Hz...4 MHz

Temperaturområde:

0...+55 grader C

Strömförsörjning:

115 eller 230 V $\pm 10\%$, 50...1000 Hz, ca 5 W

Batteridrift:

Ingång på baksidan, ± 35 ...55 V erfordras
Strömförbrukning, ca 45 mA

Dimensioner:

166 x 131 x 280 mm

Vikt:

2,7 kg