



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3612-226010	Skrivare		HONEL-1858-0-7-9
	1	M3612-226109	. Beskrivning		HONEL-16778113-001
	1	F3752-000448	. Nätkabel		HONEL-16738632-103
	1	M3612-226020	Skrivare		HONEL-1858-T-7-9
	1	M3612-226109	. Beskrivning		HONEL-16778113-001
	1	F3752-000448	. Nätkabel		HONEL-16738632-103
	1	M3612-226030	Skrivare		HONEL-1858-T-7-9-SS 2845
	1	M3612-226109	. Beskrivning		HONEL-16778113-001
	1	F3752-000448	. Nätkabel		HONEL-16738632-103
	1	M3612-226040	Skrivare 1858 FJK		CVA-F1250-313606
	1	M3612-226109	. Beskrivning		HONEL-16778113-001
	1	F3752-000448	. Nätkabel		HONEL-16738632-103
		Tillbehör ej ingående i ovanstående M-nr:			
		F3752-000449	Rackmonteringsatts		HONEL-16776101-001
		F3752-000450	Transportbox		HONEL-16792052-002
		M3618-991869	Papper		KODAK-1895 std 8 tum x 100 FTSP2

DATA

Allmänt:	Utan modulenheter. Spec data gäller efter 30 min uppvärmning.
Skrivsystem:	Optisk indikering med hjälp av fiberoptik och katodstrålerör.
Skrivbredd:	8 tum.
Skrivkapacitet:	Max 3 1/4 tum rulldiameter och 100 fot tjockt- eller 200 fot tunnt papper.
Skrivkanaler:	Max 18 st med "enkelbredd" modulenheter (1 tum) eller max 9 st med "dubbelbredd" modulenheter (2 tum).
Frekvensområde:	1s...5 kHz (sinus), 1s...15 kHz (fyrkantvåg).
Samplinghastighet:	Ca 50 kHz.
Kanalamplitud:	Max 7,2 tum (topp-topp).
Markeringslinjer (amplitud):	
Onoggrannhet:	±0,5 av fs.
Mellanrum:	0,2 tum. Var 5:e (efter 1 tum) linje hårdare markerad.
Skrivsystem:	
Hastighet:	1, 2, 4, 8, 16 tum/s (25, 50, 100, 200, 400 mm/s). 0,1 0,05 tum/s (Option SS 2845, speed multiplier).
Multiplier:	x0,1, x1, x10 ger 42 olika hastigheter.
Fjärrkontroll:	Av hastigheten med yttre 1s-spänning.
Onoggrannhet:	±5 %, ±7 % (med multiplier).
Intern pappersuppspolning:	(Option T).
Tidsystem:	(Option 7) Tidslinjemarkeringarna kan styras manuellt, automatiskt eller med yttre styrning.
Markeringar:	0,001, 0,01, 0,1, 1, 10 s. Var 10:e linje hårdare markerad.
Onoggrannhet:	±0,1 %.
Kanalmärkning:	(Option 9) Med siffermärkning, 2 st/tum.
Strömförsörjning:	107-127 V, 214-254, 50-400 Hz, 100-350 W
Dimensioner:	239 x 434 x 533 mm.
Vikt:	29,5 kg.

M3612-226040 är en modifierad version av M3612-226010 med

fjärrkontroll av "drive".