



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3617-109011	Griddipmeter MT		
	1	M3617-109010	.Griddipmeter	Grid-Dip meter	TELOG-TK-1-0-57
2	1	M3617-109119	..Mät huvud		
3	1	M3617-109129	..Nätkänhet		
	1	M3617-109109	..Beskrivning		
Tillbehör:					
4	1	M3617-109139	.Spole (2,5...5,8 MHz)		
5	1	M3617-109149	.Spole (5,8...13 MHz)		
6	1	M3617-109159	.Spole (13...29 MHz)		
7	1	M3617-109169	.Spole (29...67 MHz)		
8	1	M3617-109179	.Spole (67...155 MHz)		
9	1	M3617-109189	.Spole (155...350 MHz)		

DATA

Allmänt:	Griddipmetern består av 2 huvuddelar, en nätdel och ett mät huvud, vilket innehåller högfrekvensoscillatorn. Till högfrekvensoscillatorn finns en sats spolar, vilka är placerade i nätdelen.
Frekvensområde:	2,5...350 MHz i 6 områden med utbytbara spolar.
Osäkerhet:	2%
Indikering:	Rörvoltmeter med yttre balansering
Användningsområden:	Griddiposcillator Heterodyn vågmeter Absorptionsvågmeter Signalgenerator, modulerad eller omodulerad Tongenerator, fast frekvens ca 1000 Hz
Strömförsörjning:	127 eller 220 V, 50 Hz, 15 W
Dimensioner:	Nätdel: 225 x 180 x 145 mm Mät huvud: 63 x 68 x 90 mm
Vikt:	Ca 3 kg