



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3618-137011	URI-Meter MT		
2	1	M3618-137010	. URI-Meter	Universalinstrument	GOERS-UNIGOR 1S GOERS-UNIGOR 1 NORWI-NORMAMETER S NORWI-685S
	1	M3618-137109	.. Beskrivning	Beschreibung	
Tillbehör:					
3	1	M3618-140119	. Mätkabel röd	Verbindungsleitung	
4	1	M3618-140129	. Mätkabel grå	Verbindungsleitung	
5	1	M3618-140139	. Mätspets röd	Prufspitze	
6	1	M3618-140149	. Mätspets grå	Prufsnitze	
	1	F1041-102040	• Väska (av galon)		TF-F1040-102040

DATA

Lik- och växelspanning:

Mätområde	Inresistans	
	Lik	Växel
1200 V	4 Mohm	
600 V	2 Mohm	
300 V	1 Mohm	
120 V	400 kohm	
30 V	100 kohm	
12 V	40 kohm	10 kohm
3 V	10 kohm	1 kohm
0,6 V	2 kohm	50 ohm
60 mV	200 ohm	-
12 mV	114 ohm	-

Lik- och växelström:

Mätområde	Spänningsfall	
	Lik	Växel
30 A	0,12 V	0,12 V
6 A	0,4 V	0,4 V
1,2 A	0,2 V	0,2 V
0,3 A	0,12 V	0,12 V
0,06 A	0,1 V	0,12 V
12 mA	0,1 V	0,6 V
3 mA	0,1 V	0,2 V
1,2 mA	0,1 V	0,3 V
0,3 mA	0,06 V	0,9 V

Resistans:

Mätområde:

0,1...100 ohm
10 ohm...10 kohm
100 ohm...100 kohm
10 kohm...10 Mohm

Frekvensområde:

25 Hz...10 kHz

Mätosäkerhet:

Likspänning och likström:

±1% fs

Växelspanning och växelström:

±1,5% fs

För spänningsmätområden upp till 600 V och strömmätområden upp till 30 A tillkommande frekvensfel:

25 Hz...5 kHz, max 1,5%

5...10 kHz, max 3%

Temperaturmätning:

Temperaturer upp till 1600 grader C kan mätas med hjälp av tillsatser i form av termoelement

Strömförsörjning:

1 st batteri 1,5 V

Dimensioner:

211 x 109 x 86 mm

Vikt:

1,4 kg