



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-143011	URI-meter 143 MT		
2	1	M3618-143010	. URI-meter 143	Universalinstrument	NORWI-785001 NORWI-NORMATEST NORWI-1811 50301 SCAME-78501
	1	M3618-143209	..Svensk beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3618-143119	. Väska		NORWI-785013 NORWI-6001 10201

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	12 mV, 60 mV, 300 mV, 1,2 V, 6 V, 30 V, 60 V, 120 V, 600 V fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±2,5% av fullt skalutslag
Inresistans:	20000 ohm/V
Växelspänning:	
Mätområde:	1,5 V, 6 V, 30 V, 150 V, 300 V, 600 V av fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±2,5% av fullt skalutslag. Tillsatsfel beroende av frekvens: 15...500 Hz, ±1%. 500...5000 Hz, ±2,5%. 5000 Hz...30 kHz, ±5% 15 Hz...30 kHz
Frekvensområde:	
Likström:	
Mätområde:	30 µA, 120 µA, 600 µA, 3 mA, 12 mA, 60 mA, 300 mA, 1,2 A, 6 A
Mätosäkerhet:	±2,5% av fullt skalutslag
Växelström:	
Mätområde:	150 µA, 600 µA, 3 mA, 15 mA, 60 mA, 300 mA, 1,5 A, 6 A fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	Se växelspänning
Resistans:	10 ohm...5 Mohm
Temperatur:	+20...+240 grader C (med termoelement Fe-Konst)
Utstyrning:	-20...0...+6 dB vid 1,5 V växelssp. Tillsatskonstanter för 6,30, 150 och 300 V
Skallängd:	Ca 90 mm
Strömförsörjning:	Inbyggt batteri, 1,5 V
Dimensioner:	160 x 98 x 44 mm
Vikt:	Ca 350 gram