



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3618-181010	URI-meter		GOERS-226241

DATA

Allmänt:	Universalinstrument med förstärkare
Spänningsområden:	6 mV, 15 mV, 60 mV, 150 mV, 1,5 V, 3 V, 6 V, 15 V, 30 V, 60 V, 150 V, 300 V, 600 V, 1200 V.
Strömområden:	300 $\mu$ A, 1,5 mA, 6 mA, 15 mA, 60 mA, 150 mA, 600 mA, 1,5 A, 6 A, 30 A.
Resistansområden:	500 ohm, 5 kohm, 50 kohm, 500 kohm, 5 Mohm.
Inre resistans:	3333 ohm/V för lik- och växelström
Mätonoggrannhet:	$\pm 1\%$ av skalvärdet (likström) $\pm 1,5\%$ av skalvärdet (växelström)
Frekvensinverkan:	Max 1,5% omr 15 Hz...15 kHz, omr 60 mV...300 V, omr 300 $\mu$ A...1,5 A, omr 600 V, omr 6 A...30 A.
Överbelastningsskydd:	Genom automatsäkring och smältsäkring
Provspänning:	500 V eff
Strömförsörjning:	Batteri 1,5 V (R14), drifttid ca 700 tim. Används vid växelströms- och motståndsmätning
Dimensioner:	212x110x82 mm
Vikt:	1,1 kg