



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-227111	URI-meter MT		
2	1	M3618-227110	. URI-meter	Electronic Galvanometer	RAMET-GVM30
	1	M3618-227309	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3618-227119	. Batteritillsats		RAMET-A0113

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	1 mV...300 V fullt skalutslag, 12 områden
Mätosäkerhet:	±3% av fullt skalutslag
Inresistans:	Områdena 1 mV...1 V, 100 Gohm Övriga områden, 100 Mohm
Max inspänning:	500 V på alla områdena
Likström:	
Mätområde:	30 pA...300 µA fullt skalutslag, 15 områden
Mätosäkerhet:	±3% av fullt skalutslag
Inre spänningsfall:	Ca 100 µV vid fullt skalutslag
Max inspänning:	50 V på alla områdena
Resistans:	
Mätområde:	1 kohm...300 Mohm fullt skalutslag, 12 områden
Mätosäkerhet:	±5% av fullt skalutslag
Max inspänning:	50 V mellan anslutningsdonen på samtliga områden
Skrivareutgång:	1 V utspänning på områdena 10 mV...300 V och 30 pA...300 µA
Utgång:	Flytande till ±400 V, refererande till chassiejord
Strömförsörjning:	Batteridrift, 6 st 1,5 V batterier typ C
Dimensioner:	150 x 120 x 230 mm
Vikt:	2,4 kg