



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1		M3618-712010	Skrivare	Punktschreiber	GOERS-226253
		M3618-712109	. Beskrivning		GOERS-MULTISCRIP T 3

Förbrukningsdetaljer:

2		M3618-712119	Papper		GOERS-Zb 242
---	--	--------------	--------	--	--------------

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	0...100, 0...500 mV, 0...2,5, 0...10, 0...25, 0...100, 0...250 och 0...500 V
Mätosäkerhet:	Visning: $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag Registrering: $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag
Känslighet:	20 000 Ω/V
Likström:	
Mätområde:	0...50, 0...250 μA , 0...1, 0...5, 0...25 mA, 0...0,1, 0...0,25, 0...1 A
Mätosäkerhet:	Visning: $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag Registrering: $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag
Växelspänning:	
Mätområde:	0...10, 0...25, 0...100, 0...250 och 0...500 V
Mätosäkerhet:	Vid 50-60 Hz, visning: $1,5\%$ av fullt skalutslag registrering: $2,5\%$ fullt skalutslag Övriga frekvenser, visning: $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag registrering: $\pm 3,5\%$ av fullt skalutslag
Känslighet:	5000 Ω/V
Växelström:	
Mätområde:	0...0,2 mA
Mätosäkerhet:	Vid 50-60 Hz, visning: $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag registrering: $\pm 1,5\%$ av fullt skalutslag Övriga frekvenser, visning: $\pm 2,5\%$ av fullt skalutslag registrering: $\pm 3,5\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	15...20 000 Hz
Skallängd:	Ca 70 mm
Registreringssätt:	Punktskrivare på vaxat papper. Punktföljd ca 2 sek
Registreringsbredd:	Ca 60 mm
Pappershastighet:	Omkopplingsbart till 20, 60 eller 240 mm/h
Strömförsörjning:	220 V, 50 Hz
Dimensioner:	120 x 90 x 245 mm
Vikt:	Ca 2,5 kg