



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3628-122010	RLCG-mätbrygga		WAYK-B224
	1	M3628-122109	. Beskrivning		

DATA

Mätområden:

	Mätfr 1592 Hz	Onoggrannhet 0,1%	Onoggrannhet 0,3% (serie)
Kapacitans	10^{-6} xF...10F	10^{-13} xF...10 μ F	10 μ F...10mF (vid 1592Hz)
Konduktans	1pS...1MS	1nS...100mS	100mS...1kS
Induktans	100pH...10MH	1mH...10kH (vid 1592Hz)	100nH...1mH
Resistans	1 μ Ω ...10 ¹² x Ω	10 Ω ...1G Ω	1m Ω ...10 Ω

Onoggrannhet:

Se tabell

Frekvens:

Intern generator:

1592 Hz

Intern detektor:

200 Hz...50 kHz

Anslutning för:

Yttre generator och detektor

Komparator:

Med hjälp av yttre standardelement.

100 pF...100 nF, 1 μ S...1 mS, 1 k Ω ...1 M Ω

Temperaturområde:

 $\pm 0...+40^{\circ}$ C

Strömförsörjning:

100...125 V eller 200...250 V, 40...60 Hz, 5 W

Dimensioner:

482x311x152 mm

Vikt:

9 kg