



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3631-125011	Spektrumanalysator MT	Spectrum Analyzer	
2	1	M3631-125010	. Spektrumanalysator	Display and Power Supply Unit	PORAD-TSA PORAD-DU
	1	M3631-125109	. . Beskrivning	Handbook of operatings instructions	
	1	M3631-125209	. . Svensk beskrivning		
3	1	M3631-125119	. . Nätkabel	Power Cord	
Tillbehör:					
4	1	M3631-125129	. HF-kabel	Cable Assembly	
5	1	M3631-125139	. Mellankoppling	Cable Assembly	

DATA

Allmänt:	Analysatorn består av en huvudenhet plus ett antal insticksenheter. Data, är beroende på använd insticksenhet. En av dessa enheter måste vara insatt då spektrumanalysatorn används.
Upplösningsband- bredd (3 dB):	25 kHz
Svepintervall:	400 kHz... 25 MHz, inställbar
Svepfrekvens:	1... 30 Hz, inställbar
Synkronisering:	Nätfrekvens, neg yttre puls eller självsvingande
Mellanfrekvens(er):	Tresteg, spridd avstämd förstärkare, avstämd till 160MHz mittfrekvens, med en bandbredd av 25 MHz
Frekvensmarkering:	± 14 MHz
Totalförstärkning:	120 dB
Dämpning MF:	0... 60 dB
Strömförsörjning:	115 eller $230 \pm 5\%$, 50/60 Hz, 400W
Dimensioner:	435 x 405 x 590 mm
Vikt:	65 kg