



| Pos        | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning     | Ursprungsbenämning      | Ursprungsbezeichnung |
|------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1          | 1   | M3636-201011      | SVF-indikator MT     |                         |                      |
| 2          | 1   | M3636-201010      | .SVF-indikator       | Standing Ware Indicator | HEWPA-415B           |
|            | 1   | M3636-201109      | ..Beskrivning        | Instruction Manual      |                      |
|            | 1   | M3636-201209      | ..Svensk beskrivning |                         |                      |
| Tillbehör: |     |                   |                      |                         |                      |
| 3          | 1   | M3636-201119      | Ledning              | Cable Assembly          | HEWPA-41A-16E        |

DATA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Frekvens:              | 1000 Hz $\pm 2$ %   |
| Känslighet:            | 0,1 $\mu$ V vid 200 ohm för fullt utslag  |
| Brusnivå:              | Mindre än 0,03 $\mu$ V när instrumentet anslutes till en 200 ohms resistans   |
| Selektivitet:          | Q = 25 $\pm$ 5  |
| Kalibrering:           | Kvadratisk, skalans gradering i SVF och SVF <sub>dB</sub>   |
| Skalväljare:           | Normal, Expanderad och -5 dB  |
| Skalor:                | SVF: 1...4 och 3...10<br>Expanderad: 1...1,3<br>SVF <sub>dB</sub> : 0...10 Expanderad 0...2   |
| Förstärkningskontroll: | Möjlighet för justering till godtycklig referensnivå.<br>Justeringsområdet större än 10 dB.   |
| Ingångar:              | Bolometer (200 ohm): 8,4 eller 4,3 mA strömmätning.<br>Kristall (200 ohm): För kristallkriktare.<br>Kristall (200 kohm): Högimpedansingång i samband med kristallkriktare som nolldetektor. |
| Utgång:                | Möjliggör anslutning av yttre galvanometer. Fullt skalutslag vid 1 mA.<br>Inre resistans ca 1500 ohm.   |
| Strömförsörjning:      | 115/230 V $\pm 10$ %, 50 Hz, 55 W   |
| Dimensioner:           | 195 x 267 x 312 mm  |
| Vikt:                  | 6 kg  |