



| Pos | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungs-beteckning |
|------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | M3656-228011 | Oscilloskop MT | | |
| 2 | 1 | M3656-228010 | .Oscilloskop | Oscilloscope | SOTRO-CD1400R |
| | 1 | M3656-228109 | ..Beskrivning | | |
| Tillbehör: | | | | | |
| | 2 | M3656-228119 | .Oscilloskoptillsats | Wide Band Amplifier | SOTRO-CX1441 |
| | 1 | M3656-228129 | .Oscilloskoptillsats | Sweep Delay Time-Base | SOTRO-CX1444 |

DATA

Allmänt:

Oscilloskopet är basenhet för vertikal- och horisontalavläknings-tillsatser, vilka presenteras på separata typblad.

Amplitudkalibrator:

Frekvens:

Nätfrekvens, fyrkantvåg.

Utspänning:

5 mV och 500 mV. Onoggrannhet $\pm 2 \%$.

Katodstrålerör:

Dubbelstrålerör.

Accelerationsspänning: 4 kV. Skärmyta: 5 x 10 rutor (1 ruta = 1 cm).

Intensitetsmodulering: Yttre- Endast övre strålen.

Strömförsörjning:

100...125 V/200...250 V. 45...66 Hz. Cirka 200 VA med tre tillsatser.

Dimensioner:

178 x 480 x 419 mm.

Vikt:

18,4 kg med tre tillsatser.