



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3656-234010	Oscilloskop	Oscilloscope	HEWPA-140A
		M3656-234109	.Beskrivning	Instruction Manual	
		M1812-119010	.Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100

DATA

Allmänt:

Oscilloskopet utgör basenhet för tillsatser ut 1400-serien och 8550-serien, bland annat reflektometertillsatserna HEWPA-1415A och -1415A-014, vilka presenteras på separata typblad.

Amplitudkalibrator:

Utgång:

1 V och 10 V topp till topp. Nätfrekvens, fyrkantvåg.  
Stigtid 0,5  $\mu$ s,  
Onoggrannhet  $\pm 1$  %, +15...+35 grader C.

Katodstrålerör:

Accelerationsspänning:

7,5 kV.

Bildskärm:

10 x 10 rutor (1 ruta = 1 cm).

Svepsökare:

Tryckknapp på panelen.

Intensitetsmodulering:

Ingång på baksidan, vs-kopplad. + 20 V puls erfordras.

Strömförsörjning:

115/230 V  $\pm 10$  %. 50...60 Hz. Cirka 285 W.

Dimensioner:

425 x 229 x 464 mm.

Vikt:

16,7 kg.