

1981-05-15



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3656-760310	Bildskärm		HEWPA-1311B
	1	M3656-760319	. Beskrivning		HEWPA-01311-90906
	1	M1812-127020	. Nätkabel		

1981-05-15

DATA

Bildyta:	203 x 254 mm.
Punktstorlek:	$\leq 0,43$ mm (centrum), $\leq 0,51$ mm (hörnen).
Upplösning:	24 linjer/cm.
Ljusstyrka:	84 cd/m^2 (vid $0,25 \text{ cm}/\mu\text{s}$).
X- och Y-förstärkare:	
Avböjningsfaktorområde:	46,3 - 81 mV/cm (vertikal). 35,8 - 60,9 mV/cm (horisontal).
Omställningstid:	≤ 500 ns.
Skrivhastighet:	$\geq 25 \text{ cm}/\mu\text{s}$.
Repeterbarhetsfel:	$< 0,15$ %.
Linearitetsfel:	≤ 1 %.
Dynamiskt område:	Max halva skärmdiametern i alla riktningar.
Z-förstärkare:	
Släckningsområde:	1...2,5 V (topp-topp).
Stigtid:	≤ 25 ns.
Max inspänning:	± 50 V (höghög ingång), ± 5 V (50-ohms ingång).
TTL-släckningsingång:	Standard (genom BNC på baksidan).
Anslutningar:	BNC på X, Y, Z-ingångarna.
Temperaturområde:	$\pm 0 \dots +55$ °C.
Strömförsörjning:	100, 120, 220 och 240 V ($-20 \dots +5$ %), ca 125 W.