

11 april 1958

Sid 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare ELR1/Persson	Fastställd av O Norell / B Lundqvist	Andrad enligt	Upphäver
Ändringsmärkning Ingen	Ändringsklass 3	Mtrländrnr	
Införs vid flj, cv			

RK-01B. Expeditionspanel

Andrad fastsättning av högtalare samt utbyte av shuntkondensator i passningsförstärkarens ingång

Orientering

För att förbättra ljudkvaliteten på passningsförstärkaren i expeditionspanel SRF-SU2541B ersätts skyddsnätet för högtalaren med ett pressat galler, försett med en filtpackning på var sida. Samtidigt ändras shuntkondensatorn i passningsförstärkarens ingång från 1000 pF till 680 pF.

Av ändringen berörd materielÄndringsmateriel 2)EnheterErforderliga nya delar per enhet

Markradiostation RK-01B

Pos (motsv pos på ritn CVA42-00.512007)

Reservdelar

Markradiostation RK-01B

1 1 st Skyddsgaller CVA44-00.512008

Expeditionspanel SRF-SU2541B

2 2 " Filtpackning CVA44-00.512009

Mikrofon- och högtalarförstärkare

3 4 " Skruv SMS25 KFS 3x12,

SRF-SU2458C

4 1 " Kondensator FF-CO 826, 680 pF+  
msg, fn  
2% 350V

Bostik nr 292, erforderlig mängd

Följande delar utgår per enhetTekniskt underlag 3)

1 st Nät SRF-SU2541-9-5

4 " Skruv SMS25 KFS 3x8, msg fn

8 " Bricka SMS70 BRB 3,2x6 msg fn

1 " Kondensator FF-CO 827, 1000 pF+2%  
350VRitning (erforderlig för ändringens in-  
förande)CVA42-00.512007 Modifieringsdetaljer  
Expeditionspanel RK-01BFöljande delar ändras per enhet

Expeditionspanel SRF-SU2541B

Mikrofon- och högtalarförstärkare

SRF-SU2458C

Ändras enligt ritn CVA42-00.512007

Arbetsgång

Ta loss Expeditionspanel SRF-SU2541B från stativet.

Lossa ratten märkt "LJUDSTYRKA PASSNING" och skilj Förstärkare SRF-SU2458C från panelen.

Löd bort kondensator C9 (1000 pF) och ersätt den med en kondensator enligt pos 4 på ritn CVA42-00.512007.

Skruva loss högtalaren från expeditionspanelen (utan att lossa anslutningarna).

Klistra med bostik fast filtpackningarna, pos 2 på ritn 42-00.512007, en på panelen och en på högtalaren.

Montera högtalaren med skyddsgaller pos 1 och skruv pos 3 enligt ritn 42-00.512007. Befintliga fjäderbrickor och muttrar användes.

Skriva ihop förstärkare och expeditionspanel samt montera ratten "LJUDSTYRKA PASSNING" (obs att graderingen blir rätt inställd).

Montera expeditionspanelen i stativet.

1) Kasserar.

2) Beställs från CFA (med undantag för pos 4) och beräknas disponibel omkring 1/7 1958.

3) Från CVA.

