

1979-10-04

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/A Hellström FFV-U/L 1340	Fästställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

Övergångsbestämmelser

Med anledning av ändrade underhållsintervaller för huvudställsben och stötdämpare får under infasning följande tillämpas: Huvudställsben och stötdämpare, som uppnått eller kommer att uppnå drifttiden 460 timmar innan flygplanet tas in för tillsyn, får vara i drift till flygplanets nästa tillsyn.

1) Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för adresserna 200200, 200300, 200800, 200900, 201400, 201500, 202000 och 202100 i UFS 35-00-1927E samt på Innehållsförteckningen.

Ans av utg F/80

1979-12-03

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV=U/L 1340	Fastställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

Övergångsbestämmelser

Med anledning av ändrad underhållsintervall för navhalva får under infasningen tillämpas: För nav som är märkt med tre eller flera kryss (x) på märkskyltarna gäller följande: Nav monterat på fpl får vara i drift till nästa däckbyte. Nav som fram till 1979-11-30 försetts med nytt däck får monteras på fpl och vara i drift till nästa däckbyte.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Us	1	2						
203700	01 02 03 04 05	. NAVHALVA F 3527-000312 GOODY-95-43758 INRE	--	-	-	2	10)	ME FVST	CVM 35	UFA 35-20-4330 TILLSYN	10) EFTER TRE DÄCKMONT KASSERAS EFTER 30 DÄCKMONT
				2	2	2		5 AR	ME FVST	UFA 35-20-4330 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
203800	01 02 03 04 05	. NAVHALVA F 3527-00053 GOODY-95-32856 YTTRE	--	-	-	2	10)	ME FVST	CVM	UFA 35-20-4330 TILLSYN	10) EFTER TRE DÄCKMONT KASSERAS EFTER 30 DÄCKMONT
				2	2	2		5 AR	ME FVST	UFA 35-20-4330 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
204200	01 02 03 04 05	. NAVHALVA F 3527-00052 GOODY-95-32855 INRE	--	-	-	2	12)	ME FVST	CVM 35	UFA 35-20-4330 TILLSYN	12) EFTER TRE DÄCKMONT KASSERAS EFTER 30 DÄCKMONT
				2	2	2		5 AR	ME FVST	UFA 35-20-4330 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
204300	01 02 03 04 05	. NAVHALVA F 3527-00053 GOODY-95-32856 YTTRE	--	-	-	2	12)	ME FVST	CVM 35	UFA 35-20-4330 TILLSYN	12) EFTER TRE DÄCKMONT KASSERAS EFTER 30 DÄCKMONT
				2	2	2		5 AR	ME FVST	UFA 35-20-4330 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

1) Makulera adresserna 203700, 203800, 204200 och 204300. Inför "Se:2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för adresserna 203700, 203800, 204200 och 204300 i UFS 35-00-1927E samt på innehållsförteckningen.