

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Tjänsteställe, handläggare | Festställe av | Ändrad enligt | Upphåver |
| Fuht/G Hangvar SAAB/FSUE | E Vintheden /S-I Drie | | 1) |

AJ, SK, SH och SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 81. Elkraftförsörjning och belysning. Ändring

| Adress | Rad | Materialidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetavolym (Minuttimmar) | Anteckning |
|--|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---|------------------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- vöring | | | | | |
| 1A BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE HVIF. | | | | | | | | | | | | | |
| 811050 | 01 | ALKBATT 24V 34AH | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CYA | UFS 37-811-2501 | | |
| | 02 | M2673-707319 | | | | | | | KOMP | 100 | BYTE | | |
| | 03 | 6EUS -438034RB17 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300777-003 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (A01-007) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | 3HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 07 | ALTFBET: M2673-715210 | | | | | | | FVST | - | TILLSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. LADDNING | TS | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | 12HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | TOTALTID 12HRN |
| | 12 | | | | | | | | FVST | - | ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT. | 8 | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 3HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 19 | | | | | | | | FVST | - | FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 3HRN SKALL BATTE- RIET LADDAS INOM DET TAS I BRUK | F81 | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | 6HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 25 | | | | | | | | FVST | - | FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 6HRN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT | F82 | |
| | 26 | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 1A BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE HVIF. | | | | | | | | | | | | | |
| 811051 | 01 | ALKBATT 24V 37AH | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | CYA | UFS 37-811-2501 | | |
| | 02 | M2673-715210 | | 1 | - | 1 | | | KOMP | 100 | BYTE | | |
| | 03 | FFVUA-401416 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 9300777-003MOD | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (A01-007) | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | ALTFBET: M2673-707319 | | | | | 3HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 08 | | | | | | | | FVST | - | TILLSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. LADDNING | TS | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 12HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | TOTALTID 12HRN |
| | 13 | | | | | | | | FVST | - | ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT. | 8 | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | 3HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 19 | | | | | | | | FVST | - | FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 3HRN SKALL BATTE- RIET LADDAS INOM DET TAS I BRUK. | F81 | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | 6HRN | | ME | | UFA 37-811-4009 | | |
| | 25 | | | | | | | | FVST | - | FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 6HRN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT | F82 | |
| | 26 | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | |

- 1) Makulera adress 811050 i UFS 37-00-1942K.
Adress 811051 har tillkommit.
Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
efter nämnd adress samt :2 på Innehållsförteckningen.