



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2433-139010	Dämpare	Variable Attenuator	SIEM-REL 3 D 110 A

DATA

Frekvensområde:	Symmetrisk in- och utgång, 0...1 MHz Osymmetrisk in- och utgång, 0...3 MHz
Karakteristisk impedans:	Symmetrisk in- och utgång, 600 ohm Osymmetrisk in- och utgång, 300 ohm
Reflektionsfaktor:	Max 0,05
Dämpningsområde:	0 - 16,21 neper 1 steg om 0,01 neper
Osfäkerhet:	Symmetrisk ingång: 0 - 0,2 MHz 0 - 1 MHz upp till 0,1 N ±0,002 N ±0,005 N upp till 1 N ±0,01 N ±0,01 N upp till 12 N ±0,02 N ±0,02 N över 12 N ±0,03 N ±0,05 N Osymmetrisk ingång: 0 - 0,1 MHz 0 - 3 MHz upp till 0,1 N ±0,002 N ±0,005 N upp till 1 N ±0,01 N ±0,01 N upp till 12 N ±0,02 N ±0,02 N över 12N ±0,03 N ±0,05N
Max effekt:	Symmetrisk ingång: 1 W Osymmetrisk ingång: 0,5 W
Anslutningar:	Symmetrisk ingång: 3-hålskontakt med 9 och 12 mm hålavstånd Osymmetrisk ingång: Coax-hylsa 4/13
Dimensioner:	274 x 179 x 155 mm
Vikt:	6 kg