



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2433-139020	Dämpare	Variable Attenuator	SIEM-REL 3 D 110 B

DATA

Frekvensområde:	Symmetrisk in- och utgång, 0...1 MHz Osymmetrisk in- och utgång, 0...3 MHz
Karakteristisk impedans:	Symmetrisk in- och utgång, 600 ohm Osymmetrisk in- och utgång, 300 ohm
Reflektionsfaktor:	Max 0,05
Dämpningsområde:	0-132, 1 dB i steg om 0,1 dB
Osäkerhet:	Symmetrisk ingång: 0 - 0,1 MHz 0 - 1 MHz upp till 1 dB $\pm 0,02$ dB $\pm 0,05$ dB upp till 10 dB $\pm 0,1$ dB $\pm 0,1$ dB upp till 110 dB $\pm 0,2$ dB $\pm 0,2$ dB över 110 dB $\pm 0,3$ dB $\pm 0,5$ dB Osymmetrisk ingång: 0 - 0,1 MHz 0 - 3 MHz upp till 1 dB $\pm 0,02$ dB $\pm 0,05$ dB upp till 10 dB $\pm 0,1$ dB $\pm 0,1$ dB upp till 110 dB $\pm 0,2$ dB $\pm 0,2$ dB över 110 dB $\pm 0,3$ dB $\pm 0,5$ dB
Max effekt:	Symmetrisk ingång, 1 W Osymmetrisk ingång, 0,5 W
Anslutningar:	Symmetrisk ingång, Trehålskontakt med 9 och 12 mm hålavstånd. Osymmetrisk ingång, Coax hylsa 4/13
Dimensioner:	274 x 179 x 185 mm
Vikt:	6 kg