



| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungsbeteckning |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| M2569-428020 | Signalgenerator | Signal Generator | MATIC-S410A-R |
| M2569-428109 | .Beskrivning | | |

DATA

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version: | Denna version är i elektriskt avseende lika med S410A. Mekaniskt är den utförd för 19 tum rackmontage. |
| Frekvensområde: | 2...4 GHz |
| Frekvensosäkerhet: | 1 % |
| Uteffekt: | 0...100 dBm, vid 50 ohms belastning |
| Uteffekt, kalibrerat område: | -10...100 dBm, vid 50 ohms belastning |
| Osäkerhet: | ±2 dB |
| Pulsmodulering: | |
| Inre pulsmodulering: | PRF: 250...2500 Hz Pulstid: 0,25...10 µs |
| Inre fyrkantvågmodulering: | 250...2500 Hz |
| Utgående synkpuls: | 1. Samtidigt med HF-puls, positiv 2. 3...300 µs före HF-puls, positiv |
| Yttre synkronisering: | Pulssignal: 5...50 V, 50...4000 Hz, positiv eller negativ Stigtid: 0,1 µs |
| Strömförsörjning: | 115/220/230 V, 50/60 Hz, 150 W |
| Dimensioner: | 483 x 180 x 320 mm |
| Vikt: | 17 kg |