



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3612-148011	Siffervotmeter MT		
2	1	M3612-148010	.Siffervoltmeter	Digital Voltmeter	DIGIT-DM2001
		M3612-148109	..Beskrivning	Handbook	
3	1	M3612-148129	..Nätkabel	Plug Mains and Cable	DIGIT-P429
Tillbehör:					
4	1	M3612-148119	.Mätkabel	Plug (2 pos) and Cable	DIGIT-MC150A

DATA

Mätområde:	(1) $\pm 0,15995$ V, (2) $\pm 1,5995$ V, (3) $\pm 15,995$ V, (4) $\pm 159,95$ V, (5) $\pm 1599,5$ V och (6) väljs utifrån.
Mätosäkerhet:	$\pm 0,05\%$ av avläst värde eller 5 enheter i sista siffran, vilket som är störst. Sista siffran indikerar endast 0 eller 5
Inimpedans:	Områdena 1, 2 och 6: 2000 Mohm Övriga områden: 10 Mohm $\pm 0,1\%$
Omvandlingstid:	20 ms
Indikeringar:	Polaritet automatisk indikering. Röd/svart bakgrund Decimalkomma växlar automatiskt vid områdesomkoppling
Områdesomkoppling:	Manuell eller väljs utifrån
Återgivning:	5 siffror
Störningsundertryckning:	Omkopplingsbart filter. 0,02 eller 0,1 s Död zon, variabel mellan 5 och 10 sifferenheter Variabel upplösning, 5, 10 eller 20 sifferenheter
Funktionssätt:	Tryckknapp Inre styrning (50 ggr/s) Yttre styrning (upp till 50 ggr/s) Automatiskt (omvandling föranledd av ändring i inspänningen) Maximum avläsning (omvandling föranledd av ändring i inspänningen) Minimum avläsning (omvandling föranledd av ändring i inspänningen)
Utgång:	1 i 10-kod, isolerade dekader
Strömförsörjning:	100...125 V och 200...250 V. 50...60 Hz
Dimensioner:	311 x 495 x 211 mm med kåpa, 311 x 482 x 177 mm utan kåpa
Vikt:	18,1 kg