



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3612-148021	Siffervoltmeter MT		
2	1	M3612-148020	.Siffervoltmeter	Digital Voltmeter	DIGIT-DM2001 MK2
	1	M3612-148309	.. Beskrivning	Handbook	
3	1	M3612-148129	.. Nätkabel	Plug Mains and Cable	DIGIT-P429
<b>Tillbehör:</b>					
4	1	M3612-148119	.Mätkabel	Plug (2 pol) and Cable	DIGIT-MC150A

DATA

Mätområden:	(1) $\pm 0,19995$ , (2) $\pm 1,9995$ , (3) $\pm 19,995$ , (4) $\pm 199,95$ , (5) $\pm 1999,5$ , (6) väljs utifrån.
Mätosäkerhet:	$\pm 0,05\%$ av avläst värde eller 5 enheter i sista siffran, vilket som är störst. Sista siffran indikerar endast 0 eller 5
Kalibrering:	Inbyggd normalcell, omättad
Inimpedans:	Områdena 1, 2 och 6: mera än 10000 Mohm Övriga områden: 10 Mohm $\pm 0,1\%$
Omvandlingstid:	20 ms
Indikeringar:	Polaritet, automatisk indikering, röd/svart bakgrund Decimalkomma, växlar automatiskt vid områdesomkoppling
Områdesomkoppling:	Manuell eller väljs utifrån
Återgivning:	5 siffror
Störningsundertryckning:	Omkopplingsbart filter. 0,02 eller 0,1 s Död zon, variabel mellan 5 och 10 sifferenheter Variabel upplösning, 5, 10 eller 20 sifferenheter
Funktionssätt:	Tryckknapp Inre styrning (50 ggr/s) Yttre styrning (upp till 50 ggr/s) Automatisk omvandling föranledd av ändring i inspänningen) Maximum avläsning (omvandling föranledd av ändring i in- spänningen) Minimum avläsning (omvandling föranledd av ändring i in- spänningen)
Utgång:	BCD + kod med isolerade dekader
Strömförsörjning:	100...125 V och 200...250 V, 50 Hz
Dimensioner:	311 x 495 x 211 mm med kåpa, 311 x 482 x 177 mm utan kåpa
Vikt:	18,1 kg