



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3612-205011	Skrivare MT		
2	1	M3612-205010	.Skrivare	Recorder	BRINS-RD2521-25
	1	M3612-205109	.. Beskrivning		
<b>Tillbehör:</b>					
3	1	M3612-205119	.Tång		
4	1	M3612-205129	.Spruta		BRINS-125160-501
5	1	M3612-205139	.Våg		BRINS-227418-910
<b>Förbrukningsdetaljer:</b>					
6	1	M3612-205149	.Papper		BRINS-RA2921-32
7	1	M3612-205159	.Bläck		BRINS-RA2761-02

DATA

**Mätområde:**

Osymmetrisk ingång: 10 mV...400 V. Inimpedans 5 Mohm  
Symmetrisk ingång: 10 mV...400 V, sida till sida. Får lyftas från jord 1000x  
V/CHART LINE-omkopplarinställningen till 500 V  
Inimpedans 10 Mohm

**Känslighet:**

I steg om 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 och 10 V/  
papperslinje (mm)  
1% dämpareosäkerhet vid symmetrisk ingång

**Resondertryckning:**

Bättre än 1000 till 1 när dämparen är satt på 0,01 V/CHART LINE

**Nollinjedrift:**

Mindre än 0,1 papperslinje/timme  
Max 0,25 papperslinjer/8 timmar

**Frekvenskaraktistik:**

±1 papperslinje av 10 linjer, ls...100 Hz

**Max amplitud:**

40 linjer t-t, ls...40 Hz  
20 linjer t-t, ls...70 Hz  
10 linjer t-t, ls...100 Hz

**Pennförspänning:**

Tillåter förflyttning av pennan ±20 papperslinjer

**Linjelinjeritet:**

Ls. inom 1% av full pappersbredd  
Vs. inom 2% av full pappersbredd

**Linjebredd:**

0,015 tum med RA2821-31 penna

**Skrivmetod:**

Bläck

**Kanaler:**

2 st analoga skrivarekanaler. 2 st händelsemarkeringskanaler

**Kanalbredd:**

40 mm

**Pappershastighet:**

1, 5, 25 och 125 mm/s

**Temperaturområde:**

0...55 grader C

**Strömförsörjning:**

105...125 V/210...230 V, 50 Hz, ca 190 W

**Dimensioner:**

345 x 305 x 320 mm

**Vikt:**

17 kg