



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-212010	HF-effektmeter	Effektmeter	MATIC-310L LME-781157
M3613-212109	. Beskrivning	Instruktionsbok	

DATA

Allmänt:	HF-effektmetern är försedd med specialchassie av järn, avpassat för stativmontering, vältbygel, handtag på panelen och kontakt med låsmöjlighet. På baksidan finns en 32-polig amphenolkontakt. HF-effektmetern är i första hand avsedd att användas tillsammans med HF-huvud M3613-990089, MATIC-X320A.
Frekvensområde:	8, 5...9, 6 GHz, med HF-huvud M3613-990089, MATIC- X320A.
Mätområde:	Uteffekt: 100 och 250W Reflekterad effekt: 100 och 250W, 10 och 25W
Mätosäkerhet:	Frekvensfel: $\pm 8\%$ max Temperaturberoende inom intervallet $-30...+40$ grader C: $\pm 3\%$
Riktfaktor:	Min 25 dB hos kanalen för reflekterad effekt
Strömförsörjning:	115/220/230 V $\pm 10\%$, 50...60 Hz, 170W
Dimensioner:	480 x 175 x 370 mm
Vikt:	Ca 13 kg