



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-233011	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-233010	. HF-effektmeter	RF Directional Wattmeter	BIRD-4712
	1	M3613-233109	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3613-233119	. Mätelement		BIRD-2500C1
4	1	M3613-233129	. Mätelement		BIRD-4274-501-125
5	1	M3613-233139	. Kopplingssätt, K		BIRD-4712-020

DATA

HF-effektmeter

BIRD-4712

Frekvensområde:	100...250 MHz med mätelemt BIRD-2500C1
Mätområde:	2500 W med mätelemt BIRD-2500C1
Mätosäkerhet:	± 5 % av fullt skalutslag
Impedans:	50 ohm
SVF:	Max 1,05
Anslutningsdon:	1 5/8 EIA-fläns
Dimensioner:	
Mätledning:	Längd 172 mm. Diameter 89 mm
Indikatorerhet:	165 x 142 x 85 mm
Vikt:	
Mätledning:	1,5 kg
Indikatorerhet:	2,5 kg

Mätelemt

BIRD-2500C1

Frekvensområde:	100...250 MHz
Mätområde:	2500 W
Dimensioner:	Längd 37 mm. Diameter 32 mm.
Vikt:	0,1 kg

Mätelemt

BIRD-4274-501-125

Allmänt:	Mätelementet är försett med en anslutning, koaxialkontakt don typ BNC hylstag, från vilken man kan taga ut en signal vilkens nivå ligger 50 dB under effektnivån i mätledningen, med en osäkerhet av ± 1 dB.
Frekvensområde:	125...250 MHz
Mätområde:	Max effekt i mätledningen 10000 W
Dimensioner:	Längd 50 mm. Diameter 32 mm.
Vikt:	0,1 kg