



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-142012	URI-meter MT		
2	1	M3618-142010	. URI-meter	Universalinstrument	METWA-METRAVO MA ASEA-A 49 112 70 ASEA-A303460
Tillbehör:					
	1	M3618-142119	. Läderväska		ASEA-A 49 112 75 ASEA-A303463

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	60 mV, 6 V, 60 V, 600 V fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±1% av fullt skalutslag
Inresistans:	333...333333 ohm, beroende på mätområde
Växelspänning:	
Mätområde:	6 V, 60 V, 600 V fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±1% av fullt skalutslag. Tillkommande osäkerhet beroende på frekvens; 25...5000 Hz, ±1% av avläst värde. 15...25 Hz och 5000...10000 Hz, ±2% av avläst värde
Inresistans:	3333...333333 ohm, beroende på mätområde
Likström:	
Mätområde:	180 µA, 1,8 mA, 6 mA, 60 mA, 0,6 A, 6 A fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±1% av fullt skalutslag
Inresistans:	333...0,1 ohm beroende på mätområde
Växelström:	
Mätområde:	1,8 mA, 6 mA, 60 mA, 0,6 A, 6 A av fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	Se växelspänning
Inresistans:	111...0,1 ohm, beroende på mätområde
Frekvensområde:	15...10000 Hz
Övrigt:	Användbar för belysningsmätning, 0...600 Lux Användbar som ledningsprovare samt för överslagsmässiga resistansmätningar
Skallängd:	Ca 55 mm
Dimensioner:	116 x 85 x 38 mm
Vikt:	0,4 kg