



| Pos               | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungsbezeichnung             |
|-------------------|-----|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                 | 1   | M3618-161112      | URI-meter MT     |                    |                                  |
| 2                 | 1   | M3618-161110      | . URI-meter      |                    | AVO-AVOMETER 21<br>SRA-F1-145844 |
|                   | 1   | M3618-161209      | .. Beskrivning   |                    |                                  |
| <b>Tillbehör:</b> |     |                   |                  |                    |                                  |
| 3                 | 1   | M3618-161119      | . Väska          |                    | SRA-F1-145828/101                |
| 4                 | 1   | M3618-991629      | . Tillbehörssats |                    | SRA-F1-145828/106                |

**DATA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Likspänning:      |  |
| Mätområde:        | 0,12...1200 V fullt skalutslag, 9 områden  |
| Mätosäkerhet:     | ±1% av fullt skalutslag  |
| Inresistans:      | 20000 ohm/V  |
| Växelspänning:    |  |
| Mätområde:        | 1,2...1200 V fullt skalutslag  |
| Mätosäkerhet:     | ±1,5% av fullt skalutslag, 50...50 Hz<br>±3% av fullt skalutslag, 60 Hz...5 kHz, område 1,2 V<br>±3% av fullt skalutslag, 60 Hz...15 kHz, område 3...30 V<br>±3,5% av fullt skalutslag, 60 Hz...5 kHz, område 120...300 V<br>±3,5% av fullt skalutslag, 60 Hz...1 kHz, område 600 V<br>±4,5% av fullt skalutslag, 60...500 Hz, område 1200 V |
| Inresistans:      | 2000 ohm/V   |
| Likström:         |  |
| Mätområde:        | 0,12 mA...6 A fullt skalutslag, 9 områden  |
| Mätosäkerhet:     | ±1% av fullt skalutslag  |
| Växelström:       |  |
| Mätområde:        | 3 mA...6 A fullt skalutslag, 6 områden   |
| Mätosäkerhet:     | ±1,5% av fullt skalutslag, 50...60 Hz<br>±3% av fullt skalutslag, 60 Hz...2 kHz, område 3 mA<br>±3% av fullt skalutslag, 60 Hz...6 kHz, område 12 mA...1,2 A<br>±3% av fullt skalutslag, 60 Hz...1 kHz, område 6 A   |
| Resistans:        |  |
| Mätområde:        | 10 kohm...10 Mohm, 4 områden med 100 ohm, 1 kohm, 10 kohm<br>och 100 kohm mitt på skalan   |
| Mätosäkerhet:     | ±5% av skalans mittvärde   |
| Skallängd:        | 127 mm   |
| Strömförsörjning: | Batterier. 1 st 1,5 V, D14, 1 st 15 V, B154  |
| Dimensioner:      | 126 x 184 x 89 mm  |
| Vikt:             | 1,3 kg   |