



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3631-115011	Distorsionsmeter MT		SIEM-T MSE 89 B
2	1	M3631-115010	. Distorsionsmeter		
Tillbehör:					
	1	M3631-115119	. Stämgauffel		SIEM-T DIV 164 A

DATA

Mätområde:	48%, förelöpande och eftersläpande.
Mätoslaggrannhet:	0...30%, $\leq 1\%$ av pulslängden. Över 30%, $\leq 2\%$ av pulslängden.
Skala:	% av ideella pulslängden.
Pulshastighet:	45, 45 baud, 50 och 75 baud. Finavstämning $\pm 4\%$
Spärrpulslängd:	Godtycklig
Resistans i ingångskretsen:	
Parallellkoppling:	$\pm 20V$ sändspänning, 16,5 kohm. $\pm 60V$ sändspänning, 50 kohm.
Seriekoppling:	77 ohm
Avslutning för överförings- system:	1 kohm
Mottagningsström:	
Parallellkoppling:	$\pm 1,2$ mA
Seriekoppling:	± 20 mA
Strömförsörjning:	110/220V, 50...60 Hz, 85 VA.
Dimensioner:	335 x 277 x 506 mm
Vikt:	22 kg