



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3631-124040	Spektrumanalysator	Spektrumanalysator	MATIC-SA-X-3 MATIC-X210-2
		M3631-124109	Beskrivning	Instruktionsbok	

DATA

Frekvensområde:	8,5...9,6 GHz Enheten kan även användas för kontroll av frekvenser inom frekvensområdet 17,0...19,2 GHz
Frekvensskalans onoggrannhet:	± 1%
Upplösning:	50 kHz
Svepintervall:	0,5...30 MHz
Svepfrekvens:	10...50 Hz
Kalibreringsmarkeringar:	5 MHz
Synkronisering:	Inre nät, yttre puls eller självsvingande
Katodstrålerör:	Ca 75 mm skärmdiameter
Känslighet (minsta upptäck- bara signal):	-80 dBm
HF-dämpning:	Variabel max 50 dB
Första MF:	45 MHz
Ingång:	Vågledare 153 IEC-R 100 med fläns 154 IEC-UBR 100 (flänsen är gängad för M4 skruv)
Strömförsörjning:	115/220/230 V, 50...60 Hz, 250 W.
Dimensioner:	483 x 280 x 355 mm
Vikt:	28 kg