



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3631-128020	Spektrumanalysator		MATIC-211
		M3631-128109	. Beskrivning		

DATA

Frekvensområde:	1...16 GHz, 4 band
Frekvensnoggrannhet:	± 1%
Svepintervall:	0,5...50 MHz, 7 steg
Upplösningsbandbredd:	20 och 100 kHz
Svepområde:	2...50 Hz
Svepsynkronisering:	Nätfrekvensen eller yttre puls, + 10 V eller högre
Svepkalibrering:	Justerbar ± 3 MHz. Kan moduleras internt med 5 MHz och utifrån med upp till 10MHz
Känslighet:	75 dBm, 1...1,2 GHz 80 dBm, 1,9...2 GHz 70 dBm, 2...4 GHz 65 dBm, 4...7,6 GHz 55 dBm, 4...16 GHz
HF-dämpare:	35...135 dB
MF-dämpare:	0...41 dB i 1 dB-steg med osäkerheten ± 0,1 dB/dB
Detektor Låg:	Linjär
Katodstrålerör:	DN-18-10
Strömförsörjning:	115/220/230V ± 10%, 50...60Hz, 50 W.
Dimensioner:	432 x 266 x 400 mm
Vikt:	18 kg