



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3636-104010	Reflektometer	Reflektometer	ROSWA-BN 35691/60-6/166
		M3636-104109	.Beskrivning	Beschreibung	ROSWA-BN 35691/605

DATA

Frekvensområde: 300...4200 MHz  
 Impedans: 60 ohm  
 SVF: Max 1,05  
 Mätområde: Reflektionskoefficient 0,02...1  
 Mättonoggrannhet: Reflektionskoefficient:  
 ±(0,01 + 0,03 r) vid frekv <3500 MHz  
 ±(0,02 + 0,03 r) vid frekv >3500 MHz

Koppling:	vid 300 MHz	1000 MHz	2000 MHz	300 MHz	4200 MHz
ca	40 dB	30 dB	24 dB	23 dB	26 dB
Tillåten effekt för bibehållande av 40 dB direktivitet:	250 W	25 W	6,5 W	5 W	8 W
Max tillåten effekt:	300 W	300 W	150 W	120 W	190 W
Max pulseffekt vid puls-förhållande 0,001:	30 kW	30 kW	15 kW	12 kW	20 kW
Max pulseffekt vid puls-förhållande 0,01:	15 kW	15 kW	7 kW	6 kW	10 kW

Anslutningsdon: Mot sändaren: Koaxialkontakt don, typ 6/16 hylstag  
 Mot belastningen: Koaxialkontakt don, typ 6/16 stifttag  
 Mot mätutgångar: Koaxialkontakt don, typ C hylstag

Dimensioner: 165 x 95 x 40 mm

Vikt: 1 kg