



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckning
		M3638-208010	Brusfaktormeter	Noise figure meter	MATIC-BFM-CHM-7 MATIC-111C
		M3638-208109	.Beskrivning	Instruction manual	

DATA

Frekvensområde:	Beroende av den använda bruskillan.
Bruskälla:	Gasurladdningsrör och temperaturbegränsad diod, se M3638-99....
Mätområde:	Med gasurladdningsrör 5...25...∞ Med temperaturbegränsad diod 0...10 dB
Onoggrannhet:	Med gasurladdningsrör 5...20 dB: ±0,5 dB 20...25 dB: ±1 dB Med temperaturbegränsad diod ±0,5 dB (Detta avser endast brusfaktormeters osäkerhet, den totala mätosäkerheten vid brusfaktormätning är beroende av bl a den använda bruskillans brusut effekt, anpassningen och variationen i omgivningstemperaturen).
Signal till brusfaktormetern:	
Frekvens:	30, 45 och 60 MHz (onoggrannhet: ±0,2 MHz)
Bandbredd:	Min 1 MHz
Spänning:	0,2...100 mV över 50 ohm
Anslutningsdon:	Koaxialkontaktdon, typ BNC hylstag
Strömförsörjning:	115/220/230 V, 50...60 Hz
Dimensioner:	520 x 265 x 425 mm
Vikt:	25 kg