



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3638-220021	Brusfaktormeter MT		
2	1	M3638-220020	.Brusfaktormeter		MATIC-117A
	1	M3638-220129	..Beskrivning för 117A		
Tillbehör:					
3	1	M3638-220119	.MF-Förstärkare		MATIC-1172A
	1	M3638-220909	..Beskrivning för 1172A		
4	1	M3638-220919	.Bruskällemodulator		MATIC-1175
	1	M3638-220919	..Beskrivning för 1175		
5	1	M3638-220229	.Bruskällemodulator		MATIC-1177
	1	M3638-220929	..Beskrivning för 1177		
6	1	M3638-990139	.Bruskälla		MATIC-123A



DATA

Frekvensområde:	Beroende på använd brusälla.
Bruskälla:	MATIC-123A
Mätområde:	0...30 dB. Indikering till oändligt
Onoggrannhet:	Inkluderande MF-förstärkarens onoggrannhet 0...9 dB, $\pm 0,2$ dB 9...18 dB, $\pm 0,3$ dB 18...25 dB, $\pm 0,6$ dB 25...30 dB, $\pm 1,1$ dB
Signal till brusfaktormetern:	
Frekvens:	30, 45, 50, 60, 70 och 140 MHz
Bandbredd:	30 MHz, 2,5 MHz $\pm 0,5$ MHz 45...140 MHz, 4,5 MHz $\pm 0,5$ MHz
Spänning:	40 $\mu$ V...0,1 V
Impedans:	50 ohm
Skrivareutgång:	0...4 V, 2 kohm
Strömförsörjning:	115/220/230 V $\pm 10$ %, 50...400 Hz, 30 W
Dimensioner:	420 x 180 x 305 mm
Vikt:	12 kg