



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3656-223020	Oscilloskop	Oscilloscope	TETRO-RM561A
		M3656-223309	.Beskrivning	Instruction Manual	
		M1812-114010	.Nätkabel	Power Cord	TETRO-161-0010-00

DATA

Allmänt:

Oscilloskop RM561A är en stativmontering av 561A och är basenhet för både vertikalavlänkning- och horisontalavlänkningstillätsatser.

Vertikalavlänkning

Förstärkaringång:

Egenskaperna beror på valet av förstärkare.

Horisontalavlänkning

Förstärkaringång:

Egenskaperna beror på val av förstärkare.

Amplitudkalibrator:

Frekvens:

Nätfrekvens.

Utspänning:

1 mV...100 V (t-t) i 18 kalibrerade steg, samt
0,1 V över 50 ohm.
5 µs stigtid.

Katodstrålerör:

Accelerationsspänning: 3,5 kV. Skärmyta 80 x 100 mm.
Intensitetsmodulering: Anslutning på baksidan av oscilloskopet.

Strömförsörjning:

110/117/124/220/234/248 V ± 10 %, 50...60 Hz, 240 W.

Dimensioner:

178 x 483 x 467 mm. (19" rack).

Vikt:

14,7 kg.